

Control de erosión

Sistema de alto desempeño Anchormat

El sistema para el refuerzo de vegetación Anchormat, es una avanzada solución de ingeniería para la protección contra la erosión permanente en aplicaciones con y sin vegetación.

MANTO PARA CONTROL DE EROSIÓN DE ALTO DESEMPEÑO		
Manto de control de erosión de alto desempeño TRM 1000 y anclajes de percusión pretensados está disponible en verde para proporcionar una solución estéticamente agradable, con desempeño comprobado.		
PROPIEDADES MECÁNICAS	NORMA	VALOR
Resistencia a la tensión	ASTM D6818	60 x 45 kN/m
Elongación (%)	ASTM D6818	40 x 40%
Resiliencia	ASTM D6524	60%
PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	VALOR
Espesor	ASTM D6525	10.0 mm
Penetración de la luz ²	ASTM D6567	30%
Color	Observado	Verde
DURABILIDAD	NORMA	VALOR
Resistencia UV @3000 horas	ASTM D4355	90%
Resistencia UV @6000 horas	ASTM D4355	90%
DESEMPEÑO	NORMA	VALOR
Velocidad admisible (vegetado) ^{2,3}	Gran Escala	7,6 m/s
Esfuerzo cortante (vegetado) ^{2,3}	Gran Escala	766 Pa
PRESENTACIÓN DEL ROLLO		VALOR
Ancho	Ancho	3.4 m
Largo	Largo	5.0 m
Área	Área	170m

Notas:

- Ficha en Valores Típicos.
- La velocidad máxima permisible y el esfuerzo cortante máximo han sido obtenidos completamente vegetados a través de ensayos programados con tipos de suelo específicos, clases de vegetación, condiciones de flujo y criterios de falla. Estas condiciones pueden ser no relevantes para cada proyecto, no son replicables para otros proveedores. Por favor contacte al departamento de ingeniería para mayor información.
- Calculado como valor típico de ensayos a gran escala en canales flexibles con profundidad de flujo entre 6 a 12 pulgadas.

CONVENCIONES:
ASTM: American Society for Testing and Materials. • N. A.: No aplica.

ANCLAJE			
El tipo de anclaje está específicamente diseñado y su comportamiento/ compatibilidad han sido validadas con TRM1000, para proporcionar una solución integral a largo plazo. La vida útil esperada de ARCHORMAT® es de 20 años debido a su resistencia UV superior, resistencia a la corrosión, resistencia y durabilidad en los entornos más exigentes.			
PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA	VALOR	COMPONENTE
Ancho	ASTM B-85	25mm	Cabeza del anclaje (Forma de bala)
Longitud		84mm	
Área de carga		16cm²	
Peso		45g	
Diámetro	ASTM A-1023	3mm	Cable tendón
Tipo de construcción		1x19	
Diámetro	ASTM B-240-10	108mm	Platina de carga
Espesor		2.5mm	
Longitud	MS51844	15.875mm (5/8")	Abrazaderas fijas
Espesor de pared		4.8mm (3/16")	
DESEMPEÑO		VALOR	
Carga de trabajo del cable tendón		3.56 kN (0.8 Kips)	
Resistencia pico del cable tendón		4.89 kN (1.1 Kips)	
Carga compuesta del anclaje*		2.22 kN (0.5 Kips)	
Profundidad mínima de anclaje		0.91m (3.0 ft.)	
Profundidad máxima de anclaje		1.52m (5.0 ft.)	

*El desempeño del anclaje es función de la resistencia del suelo in situ y por lo tanto el rango de carga en esta memoria descriptiva debe considerarse sólo como una guía. Las condiciones del suelo específicos del sitio serán evaluados por un ingeniero geotecnista que determine, la profundidad y el patrón requerido para el proyecto. Pruebas de Pull Out antes de la construcción pueden ser recomendadas.

Ventajas y beneficios

- Amigables con el medio ambiente.
- Flexibilidad, permitiendo un mayor contacto con el suelo.
- Mantos fotodegradables (una vez degradados se integran al suelo).
- Aumento del 40% en la germinación de las semillas y el crecimiento vegetal durante los primeros 21 días.
- 60% más de resistencia a la tensión para asegurar la integridad estructural durante y después de la instalación.



GAI - LAP
Manufactureros QC Lab.



Certificado C560877
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S

ISO 9001:2015



Certificado C560876
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S

ISO 14001:2015



Certificado C560875
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S

ISO 45001:2018



Ecochain

Campos de aplicación

- Revestimiento canales y cunetas.
- Protección de taludes.
- Revegetación de las fachadas de muros en suelo reforzado.
- Zona de descarga de tuberías.
- Protección de márgenes y riberas de río.

Funciones



Protección

Descubra nuestro amplio
portafolio en wavingeos.com

Para más información, contáctate con nuestro equipo técnico:
MÉXICO: Cel. (55) 8063 8090, (55) 4940 4950 • geosinteticos@orbia.com • COSTA
RICA: Tel. (506) 6311 8882 • ARGENTINA: Tel. +54 9 11 36812025 • GUATEMALA:
Tel. +502 41544084 • EL SALVADOR: Tel. +502 41544084 • HONDURAS: Tel. +504
31923935 • PANAMÁ: Tel. +507 66143142 • NICARAGUA: Tel. (506) 6311 8882.



Building &
Infrastructure